

EAGLE DIESEL HD API CF-4

10W / SAE 30

Минеральное тракторное дизельное масло

Описание:

Высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Разработано специально для применения в различных дизельных двигателях, требующих использования смазочных материалов, соответствующих спецификации API CF-4 (включая CC/CD) и вязкости по SAE 10W и SAE 30

Область применения:

Автомобильная и специальная техника, оснащенная в том числе турбированными двигателями. Легкие и тяжелые грузовики, внедорожная техника, карьерная техника, лесозаготовительная техника, сельскохозяйственная техника. Применяется в широком диапазоне температур.

Соответствия и спецификации:

API CF-4 / CD / CC

Преимущества:

Пакет моющих и беззольных присадок обеспечивает превосходную общую чистоту двигателя во всех режимах эксплуатации, предотвращает появление шлама в масле. Высокая стойкость к окислению. Отличная защита в экстремальных условиях эксплуатации.

Физико-химические характеристики

Показатель	10W	SAE30	Метод
Индекс вязкости	140	110	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	7,5	10.14	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	43	93	ASTM D445
Температура вспышки	228	225	ASTM D92
Щелочное число	12.5	12.5	ASTM D2896
Сульфатная зольность%	1.8	1.7	ASTM D874
Температура застывания	-39	-15	ASTM D97
Плотность при 15*С	861	880	ASTM D4052

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).