

## EAGLE DIESEL MINERAL API CF-4

**5W-30 10W-30 10W-40 15W-40**

---

### Минеральное моторное масло для дизельных двигателей спецтехники

**Описание:**

Высокоэффективное всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Разработано специально для применения в различных дизельных двигателях, требующих использования смазочных материалов, соответствующих спецификации API CF-4.

**Область применения:**

Автомобильная и специальная техника, оснащенная в том числе турбированными двигателями. Легкие и тяжелые грузовики, внедорожная техника, карьерная техника, лесозаготовительная техника, сельскохозяйственная техника. Применяется в широком диапазоне температур.

**Соответствия и спецификации:**

API CF-4

**Преимущества:**

Специально сбалансированный пакет моющих и беззольных присадок обеспечивает превосходную общую чистоту двигателя во всех режимах эксплуатации, предотвращает появление шлама в масле. Увеличение срока службы двигателя. Высокий индекс вязкости обеспечивает гарантированную защиту от износа при эксплуатации двигателя в разном температурном диапазоне.

**Физико-химические характеристики**

| Показатель                        | 15W-40 | 10W-40 | 10W-30 | 5W-30 | Метод      |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|------------|
| Индекс вязкости                   | 144    | 140    | 139    | 145   | ASTM D2270 |
| Вязкость кинематическая при 100*С | 14,3   | 12,2   | 10,7   | 10,1  | ASTM D445  |
| Вязкость кинематическая при 40*С  | 108    | 99     | 70     | 59    | ASTM D445  |
| Температура вспышки               | 230    | 235    | 220    | 215   | ASTM D92   |
| Щелочное число                    | 12.6   | 12.6   | 12.6   | 12.6  | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность%             | 1.8    | 1.8    | 1.7    | 1.7   | ASTM D874  |
| Температура застывания            | -33    | -36    | -39    | -42   | ASTM D97   |

**Экология и безопасность:**

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).