

Eagle POWER 100% Synthetic API CJ-4 ACEA E6/E9 (DPF) 10W-40 / 10W-30 / 5W-30

Синтетическое моторное масло для двигателей коммерческой и внедорожной техники

Описание:

Синтетическое моторное масло для высокооборотистых дизельных ДВС оборудованных сажевыми фильтрами DPF. Разработано для применения в дизельных двигателях магистральной, коммерческой техники и в городских автобусах, требующих применения масел, соответствующих требованиям современных спецификаций ACEA E6/E9 и экологических стандартов Евро-5/6 и ниже.

Область применения:

Масло EAGLE POWER 100% Synthetic API CJ-4 предназначено для эксплуатации высоконагруженных дизельных двигателей Евро-5/6 с системами доочистки выхлопных газов (EGR, SCR, DPF) современной коммерческой техники в условиях увеличенных интервалов замены.

Соответствия и спецификации:**ACEA E9 / E7-16 (2016)****API CJ-4/ CI-4 Plus / CI-4****MB Approval 228.31****MAN M 3575****Volvo VDS-4****Mack EO-O Premium Plus****Renault Trucks RLD-3****MTU Type 3****Cummins CES 20081****Deutz DQC III-19 LA / IV-10 LA****Detroit Diesel DDC 93K218****CAT ECF-2 /ECF-3****Scania LDF-3**

Преимущества:

Соответствует спецификациям ведущих производителей коммерческой техники. Предотвращает образование отложений на деталях двигателя, диспергирующие присадки поддерживают частицы сажи в объеме масла, обеспечивая тем самым чистоту двигателя. Отличные низкотемпературные свойства, обеспечивают безопасный пуск двигателя при низких температурах. Увеличенный интервал замены.

Физико-химические характеристики

Показатель	10W-40	10W-30	5W-30	Метод
Индекс вязкости	165	167	170	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	12.9	12.5	12.1	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	81	75	67	ASTM D445
Температура вспышки	250	240	235	ASTM D92
Щелочное число	12.5	12.3	12.5	ASTM D2896
Сульфатная зольность%	0.9	0.95	1.0	ASTM D874
Температура застывания	-39	-42	-45	ASTM D97

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).