

Eagle Premium Gasoline 100% Synthetic 0W-20 5W-30 5W-40 API SN / SN Plus ILSAC GF-5

Синтетическое моторное масло

Описание:

Eagle Premium Gasoline 100% Синтетическое моторное масло для смешанного автопарка бензиновых двигателей с непосредственным впрыском под высоким давлением.

Область применения:

Масло Eagle Premium Gasoline 100% Synthetic применяется на автомобилях с бензиновыми двигателями легкового автотранспорта, легких грузовиком и коммерческой техники, которые требуют спецификации API SN / ILSAC GF-5 и ниже, в том числе бензиновые двигатели с турбонагнетателем, с прямым впрыском высокого давления.

Соответствия и спецификации:

API SN

API SN PLUS

ILSAC GF-5

Преимущества:

Масло Eagle Premium Gasoline 100% Synthetic 0W-20 / 5W-30 / 5W-40 за счет своего высокотехнологичного пакета присадок обладает ресурсосберегающими показателями. Отлично работает в широком диапазоне температур. Подходит для современных автомобилей европейского и азиатского производства. Предотвращает износ цепи ГРМ.

Физико-химические характеристики

Показатель	0W-20	5W-30	5W-40	Метод
Индекс вязкости	175	166	174	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	8.8	10.2	14.3	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	46.3	57.8	85.3	ASTM D445
Температура вспышки	240	240	242	ASTM D92
Температура застывания	-45	-42	-42	ASTM D97
Плотность при 15*С	0.85	0.85	0.85	ASTM D4052

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).