Technical Data Sheet

Eagle Scorpion 75W-90 API GL-5 / MT-1 LSD

Трансмиссионное масло с синтетическим пакетом присадок

Описание:
Высококачественное трансмиссионное масло по классу вязки 75W-90 API GL-5 / MT-1, с увеличенным интервалом замены, изготовленное с применением синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок. Предназначенное для мостов, осей, главных передач, с тяжелыми условиями эксплуатации.

Область применения:
Строительная и внедорожная техника, легковые автомобили и легкие грузовики, трансмиссии, оси, главные передачи требующие смазочные материалы по классификации API GL-5. Eagle Scorpoin 75W-90 API GL-5 / MT-1 LSD может использоваться в гипоидных самоблокирующихся дифференциалах повышенного трения.

Преимущества:
Стабильность к окислению предотвращает образование отложений. Исключительные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают защиту механизмов трансмиссии от износа и механических повреждений. Хорошие вязкостно-температурные показатели позволяют эксплуатировать технику в широком диапазоне температур.

Спецификации и рекомендации:
API GL-5
MIL-L-2105D
MB-Approval 235.8
MAN 341 Type E3
MAN 341 Type Z2
MAN 341 Type S1
ZF TE-ML 05A/07A/12E/16B/17B/21A
DOOSAN Genuine Limited Slip Gear Oil

Физико-химические характеристики

Показатель	75W90 GL-5 / MT-1 LSD	Метод
Индекс вязкости	167	ASTM D2270
Вязкость при 100*C	16.1	ASTM D445
Вязкость при 40*C	102	ASTM D445
Температура застывания	-45	ASTM D97
Температура вспышки	218	ASTM D92
Плотность при 15*C	0.86	ASTM D4052

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.
Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.
Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).