

Eagle Scorpion 80W-140 / 85W140 API GL-5

Трансмиссионное масло на минеральной основе

Описание:

Высококачественное масло для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач включая гипоидные, грузовых автомобилей. Для трансмиссий, осей, мостов и бортовых передач коммерческого транспорта. Масло производится с использованием высокоочищенных минеральных базовых масел и передового пакета присадок.

Область применения:

Внедорожная техника, эксплуатируемая в строительстве, горнодобывающей промышленности, при разработке карьеров и в сельском хозяйстве. Легковые и грузовые автомобили, а также коммерческая техника. Главные передачи в которых требуется масло по классификации API GL-5, в том числе гипоидные передачи. В том случае, когда не нужны низкотемпературные свойства масла, продукция может применяться в узлах где требуется вязкость 75W140 API GL-5.

Спецификации и рекомендации:**80W140 GL-5**

API GL-5

ZF TE ML 05A / 12E / 16D / 19B / 21A

Scania STO 1:0

MIL L 2105D

85W140 GL-5

API GL-5

ZF TE ML 07A / 16D / 21A

MAN 342 M1

MIL L 2105D

Физико-химические характеристики

Показатель	80W140 GL-5	85W140 GL-5	Метод
Индекс вязкости	121	90	ASTM D2270
Вязкость при 100*С	26.0	25.1	ASTM D445
Вязкость при 40*С	284	374	ASTM D445
Температура застывания	-28	-27	ASTM D97
Температура вспышки	190	220	ASTM D92
Плотность при 15*С	890	910	ASTM D4052

Экология и безопасность:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).