

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Описания				Емкость	Спецификации
Масло двигателя		D20DT		≈ 7,5 л	Сорт: Оригинальное моторное масло Ssangyong (Утверждено MB Sheet 229,1, либо 229,3, либо 229,31 для DSL/GSL ENG без CDPF) (Утверждено MB Sheet 229,31 для DSL ENG без CDPF) Вязкость: Список MB No. 224,1
		G23D		≈ 7,5 л	
Охлаждающая жидкость		D20DT		10,5 ~ 11,0 л	Оригинальный антифриз Ssangyong (Антифриз: SYC-1025, антифриз : вода = 50:50)
		G23D			
Жидкость автоматической коробки передач		4A/T		≈ 9,5 л	Оригинальное масло Ssangyong (CASTROL TQ 95)
		6A/T		≈ 9,5 л	Оригинальное масло Ssangyong (CALTEX PED 1712)
Жидкость ручной коробки передач		4WD		≈ 3,6 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II)
		2WD		≈ 3,4 л	
Жидкость корпуса редуктора				≈ 1,4 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II, III)
Масло моста	Передний	Автоматическая коробка передач		≈ 1,4 л	Оригинальное масло Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5)
		Механическая коробка передач		≈ 1,4 л	
	Задний	Неразрезной мост	D20DT Механическая коробка передач, G23D Механическая коробка передач	≈ 1,9 л	Оригинальное масло Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5)
			D20DT Автоматическая коробка передач, G23D Автоматическая коробка передач	≈ 2,0 л	
			LD	≈ 1,8 л	
Тормозная жидкость/жидкость для сцепления				По мере необходимости	Оригинальное масло Ssangyong (DOT4)
Жидкость для механизма усилителя рулевого управления				≈ 1,0 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II, III)