

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Описания			Емкость	Спецификации	
Масло двигателя	Дизельный двигатель	D20DT	≐ 7,5 л	Сорт: Оригинальное моторное масло Ssangyong (Утверждено MB Sheet 229,1, либо 229,3, либо 229,31 для DSL/GSL ENG без CDPF) (Утверждено MB Sheet 229,31 для DSL ENG без CDPF) Вязкость: Список MB No. 224,1	
		D27DT	≐ 8,5 л		
	Бензиновый двигатель	G23D	≐ 7,5 л		
		G32D	≐ 9,0 л		
Охлаждающая жидкость	Дизельный двигатель	D20DT	10,5 ~ 11,0 л	Оригинальная охлаждающая жидкость Ssangyong Антифриз: SYC-1025, Антифриз : вода = 50:50	
		D27DT	11,0 ~ 11,5 л		
	Бензиновый двигатель	G23D	10,5 ~ 11,0 л		
		G32D	11,5 ~ 12,0 л		
Жидкость автоматической коробки передач		DC5	≐ 8,0 л	Оригинальное масло Ssangyong (Shell AFT 134 или Fuchs AFT 134) Оригинальное масло Ssangyong (CALTEX PED 1712)	
		6A/T	≐ 9,5 л		
Жидкость ручной коробки передач			4WD: ≐ 3,6 л / 2WD: ≐ 3,4 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II)	
Жидкость корпуса редуктора		Part-time		≐ 1,4 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II, III)
		AWD		≐ 1,1 л	
Масло моста	Передний	Без IOP	D20DT	≐ 1,4 л	Оригинальное масло Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5)
			D27DT	≐ 1,4 л, ≐ 1,5 л	
			G23D	≐ 1,4 л	
		IOP		≐ 0,78 л	
	Задний	Жесткий	M/T(D20DT, G23D) ≐ 1,9 л, D27DT ALL, D20DT A/T, G23D A/T ≐ 2,0 л		Оригинальное масло Ssangyong (SAE 80W/90, API GL-5)
		LD	≐ 1,8 л		Оригинальное масло Ssangyong (Синтетическое масло Shell GL75W/90)
		IRDA	≐ 1,5 л		
Тормозная жидкость/жидкость для сцепления			По мере необходимости	Оригинальное масло Ssangyong (DOT4)	
Жидкость для механизма усилителя рулевого управления			≐ 1,0 л	Оригинальное масло Ssangyong (ATF DEXRON II, III)	